



Alle Muffen und Fittingtypen

Ergonomische Griffe

PU-Mantel  
recyclebar,  
FCKW-frei,  
UV-stabilisiert,  
PU-Einfärbung  
möglich

Sicherheitsberststelle



Klarschrift-Codierung datixPLUS,  
Transponder, Barcode

Farbige Dekoration:  
Inmould-Coating oder  
Inmould-Labeling

Glattwandige  
Edelstahlblase

Biologische  
Sicherheit

Reparabel

Sicherer Stapelrand

# Drink soft

## Technische Daten

<b>Werkstoff der Edelstahlblase</b>	Standard: Wst. Nr. 1.4301, AISI 304 Sonder: Wst. Nr. 1.4571, AISI 316
<b>Ummantelung</b>	PU (Polyurethan), FCKW-frei und UV-stabilisiert
<b>Teilummantelt</b>	nur 10,4 l und 20,5 l
<b>PU-Einfärbung</b>	Standard: schwarz Sondereinfärbung: auf Anfrage
<b>Muffe und Fitting</b>	Standard SDK oder Linksgewinde
<b>Betriebsüberdruck</b>	7 bar
<b>Prüfdruck</b>	ca. 10 barÜ
<b>Öffnungsdruck der Sicherheitsberststelle</b>	Standard: 35 ± 5 barÜ SDK 41 l: 40 ± 5 barÜ
<b>Codierung (wahlweise)</b>	Standard: datixPLUS/alternativ: Transponder/Barcode
<b>Reparatur</b>	grundsätzlich partiell, Neuumantelung möglich

Das **SOFT DRINK KEG** von SCHÄFER bietet viele marktweisende Vorteile. Coca-Cola, Pepsi, Sinalco u.a. vertrauen auf das SCHÄFER Know-how und haben die Zulassung für die Produktion aller SOFT DRINK KEGs erteilt. Das coole Erfolgsgebilde wurde mit dem Landes-Designpreis für seine Klarheit und Ästhetik ausgezeichnet. Polyurethan-ummanteltes KEG mit Edelstahl-Innenblase, nach DIN, in den Größen 10,4 bis 41 Liter oder teilummantelt in 10,4 oder 20,5 Liter. Für alle Softdrinks geeignet.



## SOFT DRINK KEG DIN 6647-2

Inhalt	10,4 l 2,75 US-gal	15,5 l 4,10 US-gal	20,5 l 5,42 US-gal	41 l 10,83 US-gal
Füllmenge	10 l	15 l	20 l	40 l
Höhe	326 mm	443 mm	560 mm	510 mm
Außen Ø	239 mm	239 mm	239 mm	381 mm
Gewicht <sup>1</sup>	ca. 3,8 kg	ca. 4,6 kg	ca. 5,5 kg	ca. 10,4 kg

US-gal = 3,785 l <sup>1</sup> Gewichte mit Fitting Typ L