

Heizcontainer – Beheizbare Behälterlösungen aus Edelstahl für flüssige Medien



Heizcontainer – Beheizbare Behälterlösungen aus Edelstahl für flüssige Medien

Verwendung

- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Chemie
- Klebstoffe
- Farben/Lacke

Tankwerkstoff Innencontainer

Edelstahl 1.4301 / 1.4404 / 1.4571

Wandstärke

2,0 mm oder 2,5 mm für Oberboden, Mantelblech und Unterboden

Mannloch

Im Oberboden DN 400 mit Schraubdeckel und Augenschrauben

Isolierbehälter

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Isolierung: Perlite-Schüttung

Transportgestell

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Mit Flurförderfahrzeugen unterfahrbar, kranbar, stapelbar, Lackierung des Rahmengestells nach Kundenwunsch

Auslaufarmatur

DN 80 Absperrklappe mit Tankwagen-/Camlock-Kupplung oder Blindmutter, Reduzierung auf DN 50 möglich

Optional

- Rührwerke
- Füllstandmessung
- Kundenspezifische Anschlüsse auf dem Oberboden
- ATEX-Ausführung der Heizung
- Innenbeschichtung
- UN-Gefahrgutzulassung 31A

Standard Temperaturregelung

Heizungsleistung	2000W / 230V
Heizkreisläufe	1
max. Warentemperatur	120°
Wandgerätestecker	CEE- Stecker
Betriebsstundenzähler	im Regler integriert
Datenloggerfunktion	im Regler integriert

Zusatzausstattung Temperaturregelung über Touchpanel

Temperaturüberwachung	Ware, Heizung, Begrenzung
Sicherheit Temperaturbegrenzung	beim 1. Überschreiten Neustart nach 60 Min. mögl. beim 2. Überschreiten Neustart durch Service
Betriebsstundenzähler	Zwei, Gesamt und Temporär
Datenloggerfunktion	rollierend, Datenzeitraum kann eingegrenzt werden, .txt Datei über USB Schnittstelle auslesbar,
Programmieren der Steuerung	über Touchpanel
Bedienerebenen	PW geschützt, Benutzer, Betreiber
Alarmmeldungen	rollieren, Protokoll in einer Matrix über Touchpanel sichtbar
Temperaturverlauf	rollierend, die letzten 9 Stunden werden angezeigt
Sprachen	Wechsel der Bedienungssprache möglich



Bedienerfreundliches Touch-Panel für die Heizungssteuerung

Abmessungen

Grundmaß 1.200 x 1.100 mm

Typ	Volumen (Liter)	Höhe (mm)
RCB 500	500	1.100
RCB 600	600	1.210
RCB 700	700	1.320
RCB 800	800	1.440
RCB 1.000	1.000	1.670

Abmessungen

Grundmaß 1.240 x 835 mm

Typ	Volumen (Liter)	Höhe (mm)
CHB 500	500	1.245
CHB 600	600	1.360
CHB 700	700	1.475
CHB 800	800	1.590
CHB 1.000	1.000	1.820